



Ficha técnica

Alistonado de
madera MDF
no ignífugo

Información Técnica

Composición	Panel PET fonoabsorbente compuesto por fibras de poliéster reciclado con listones de MDF con un excelente rendimiento acústico.
Medida	2400x600 mm.
Espesor	19 mm (Panel PET 9mm + MDF 10mm + Chapado Melamina)
Densidad	Panel PET 9 mm: 167 kg/m ³ Tablero MDF 12mm: 720 kg/m ³
Absorción	α_w 0,85 Cámara 200 mm
Tolerancia de corte	± 2 mm
Instalación	Sin obra, fácil y rápida / Fijado a pared
Limpieza	Aspiración / Seco
Resistencia al fuego	B-s2,d0. CTE para locales de pública concurrencia

Certificación:

Certificado LEED® (Pass)

Certificado BREEAM® (Exemplary level)

Certificado FSC STANDARD

Certificado CE (EN 15102:2007 + A1:2011)

Certificado VOCs (A+ classification)

Certificado GLOBAL RECYCLED STANDARD
(Mínimo 60% reciclado)

Certificado PEFC (ST 2002:2013)

Certificado OEKO-TEX STANDARD 100

Certificado Acústico



Colores disponibles



TAF 139



TAF 140



TAF 120



TAF 131



TAF 116




TAF 124




TAF 109



TAF 102



TAF 127



TAF 125



TAF 138



TAF 147




TAF 112



TAF 107



TAF 101



TAF 104

Inspírate

